

Flamboard® ZZ

Paravent de protection répondant aux exigences de sécurité liées à l'environnement de travail.

DESCRIPTION

Ce paravent de protection pour la soudure, le meulage et tous travaux à risque de projections à hautes températures répond aux exigences de sécurité liées à l'environnement de travail. Auto-stable, léger, le Flamboard® ZZ se transporte et s'adapte à tous vos chantiers. Un simple cutter suffit pour son découpage si besoin. Le Flamboard® ZZ est ignifugé sur les 2 faces.

EMPLOI

Léger à manipuler, le Flamboard® ZZ se transporte facilement et tient verticalement sans fixation supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : blanc

Hauteur : 1 800 mm

Largeur d'un pli : 820 mm

Épaisseur : 6 à 7 mm

Conditionnement : 80 plis sur palette (133 m² - +/- 100 kg)

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU

M1 selon PV n°CM-16-B-030 (réalisé au FCBA)

Les essais sont réalisés en laboratoire agréé en réaction au feu par le ministère de l'Intérieur.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +30 °C.
Entreposer au frais et au sec.

Protéger impérativement contre l'humidité !

Fiche Technique

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

RESTRICTIONS LOCALES

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Protecflam Industries.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.