

Veriflam® 515-S2

Tissu en fibre de verre enduit avec du silicone sur les 2 faces.

DESCRIPTION

Le **Veriflam® 515-S2** est un tissu en fibre de verre de poids moyen, avec un léger revêtement en silicone élastomère réfléchissant spécialement formulé, offrant une plus grande durabilité et une meilleure résistance à l'huile et aux contaminations.

EMPLOI

Le **Veriflam® 515-S2** est résistant à l'abrasion, à la flexion et à la perforation. Ce produit est adapté en tant que couverture amovible et réutilisable dans des environnements où l'imperméabilité à l'eau est primordiale. Il est spécifiquement conçu pour la fabrication de tapis d'isolation amovibles, de couvertures pour brides et vannes, de rideaux de soudage, de couvertures pour équipements et de vêtements.

RÉACTION AU FEU

M0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tissu de base :

- Résistance à la traction : Chaîne : **1 000 N/cm** | Trame : **600 N/cm**
- Grammage : **415 g/m² (+/- 5%)** DIN EN 12127

Tissu enduit (léger revêtement en silicone argenté sur les deux faces.) :

- Résistance à la traction : Chaîne : **750 N/cm** | Trame : **600 N/cm**
- Grammage : **515 g/m² (+/- 10%)** DIN EN 12127
- Épaisseur : **0,43 mm (+/- 10%)** ISO 4603
- Résistance à la température : -50°C à 200°C

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE

Le **Veriflam® 515-S2** tolère 250°C pendant de courtes périodes. Le tissu en fibre de verre maintient l'intégrité jusqu'à 600°C.

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C.
Entreposer de préférence au frais et au sec.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Étoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80