

Veriflam® XT-W1

Pare-pluie HPV incombustible.

DESCRIPTION

Le **Veriflam® XT-W1** est un pare-pluie à caractéristiques hautement renforcées par rapport à des solutions traditionnellement combustibles. Le **Veriflam® XT-W1** est classé Euroclasse A2-s1,d0 et il est donc incombustible.

EMPLOI

Le **Veriflam® XT-W1** permet de protéger les supports qu'il recouvre : les contreventements, les ossatures ne sont plus mobilisées directement par l'incendie.

Un CP épicea de 8 mm classé D-s2,d0 est classé B-s1,d0 une fois protégé par le **Veriflam® XT-W1**. La mise en place traditionnelle du Veriflam® XT-W1 limite donc considérablement l'embrasement et la propagation du feu dans la lame d'air. L'adhésif spécial (AXT-W1), également en toile de verre, permet d'assurer le maintien des propriétés de cet écran respirant à la pluie et à la flamme.

Lavable à l'eau savonneuse | Manipuler avec soin | Eviter les plis et l'abrasion.

RÉACTION AU FEU

Euroclasse **A2-s1,d0**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étanchéité à l'eau : **W1**

Perméance à la vapeur d'eau : **0,06 m**

Résistance à la déchirure : **R2**

Épaisseur : **0,23 mm**

Résistance UV : **5 000 heures**

Laize : **150 cm**

Longueur : **50 mètres linéaires**

Surface : **75 m²**

Poids du rouleau : **19 kg**

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C.
Entreposer de préférence au frais et au sec.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Étoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80