

## Hydroflam® GLU22

Colle non combustible

### DESCRIPTION

**Hydroflam® GLU22** est une colle adhésive non combustible à base de composants inorganiques en phase aqueuse.

### EMPLOI

Hydroflam® GLU22 se présente sous forme liquide. Elle est prête à l'emploi.  
Prévient la propagation des flammes et de l'incendie et améliore le comportement en situation d'incendie des supports sur lesquels elle est appliquée.  
Doit être utilisé en intérieur.

- **Usage adhésif** : collage de tout type de support poreux : bois, minéral, carton, liège ...
- **Usage de finition de protection** : enduisage sur support.

### AVANTAGES

Hydroflam® GLU22 est non-toxique, inodore et sans danger lors de son emploi dans le respect des règles de sécurité élémentaires.  
Hydroflam® GLU22 présente une application simple.

### STOCKAGE

Le stockage doit être réalisé dans l'emballage d'origine non entamé.  
Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C : Date limite d'utilisation optimale 12 mois.  
Entreposer au frais et au sec.  
Conditionnements : 10 - 20 kg  
Conditionnements supérieurs : nous consulter

**Hydroflam® GLU22 doit impérativement être protégé contre le gel !**

# Fiche Technique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité** : env. 1,60
- **Viscosité à 20°C** : 47000 à 55000 mPa.s
- **pH** : 9 à 11,5

## MISE EN OEUVRE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, exempt de poussière, huile, cire, graisse, salissure, résine, etc. Hydroflam® GLU22 s'applique au pinceau, rouleau ou spatule.

## CONDITIONS D'APPLICATION / LIMITES

- **Température du support** : Au minimum +5°C, au maximum +30°C.
- **Nettoyage du matériel** : Avec de l'eau chaude, immédiatement après la fin des travaux.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez contacter Protecflam Industries.



**Protecflam Industries**  
31, rue de l'Etoile du Matin  
FR- 44600 Saint-Nazaire  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33(0)2 40 90 10 80