

Plastiflam® 650

Toile polyester enduite ignifugée

DESCRIPTION

Le Plastiflam® 650 est un tissu polyester enduit de PVC ignifugé sur les deux faces. En utilisation fixe ou dynamique, le Plastiflam® 650 filtre une partie des rayons du soleil et permet de diffuser la lumière du jour. Traitement spécifique pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine. Enduction sur les deux faces pour un état de surface lisse et résistant aux intempéries.

Couleur: blanc / autres coloris nous consulter.

EMPLOI

- Pergolas
- Auvents
- Voiles d'ombrage
- Chapiteaux
- Portes souples

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

laize : 250 ou 300 cm
support toile : 1100 dtex PES HT
enduction : PVC
masse surfacique : 680 g / m²
résistance à la rupture : 260 / 260 daN/5cm (NF EN ISO 1421)
résistance à la déchirure : 32 / 28 daN (DIN 53363)
adhésion : 8 daN/5cm
allongement sous charge (Ch / Tr) : <1% / <2% (NF EN 15619)
déformation résiduelle (Ch / Tr) : < 0,4% / < 0,8% (NF EN 15619)
températures d'utilisation : -30°C / 70°C (24h, NF EN 1876-2)
peut être thermosoudé

RÉACTION AU FEU

M2 / B1 / BS NFPA701 B-s2,d0 (NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837)

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 12 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80