

Plastiflam® Air

Film bulles polyéthylène ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® Air est un film bulle ignifugé et moulé sous vide à partir de deux couches de film de polyéthylène ignifuge.

Plastiflam® Air est idéal pour emballer et protéger les éléments d'aménagement, les accessoires, les meubles et les équipements fragiles ou de forme irrégulière.

Extrêmement léger et souple, **Plastiflam® Air** offre une excellente adaptabilité assurant ainsi une protection optimale contre la poussière, la saleté et les rayures.

Couleur : blanc translucide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laize/poids : 120 cm (4,8 kg) / 150 cm (6 kg)

Longueur rouleau : 100 m

Masse surfacique : 40 g/m² ± 5%

Épaisseur film : 5 mm

Diamètre bulle : env. 10 mm

Diamètre du rouleau : 50 cm

RÉACTION AU FEU

Normes LPS 1207 - 3^{ème} édition

Exigences en matière de sécurité incendie pour l'agrément LPCB (Loss Prevention Certificate Board) et le référencement des matériaux de revêtement de protection.

Ce référentiel concerne les matériaux temporaires de protection utilisés à l'intérieur des bâtiments pendant des travaux de construction ou de rénovation.

Numéro du certificat d'agrément du produit : 505b - 5^{ème} édition

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 12 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant.

Fiche Technique

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.