

Plastiflam® Cristal SM1 / 500

Film souple de PVC ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® Cristal SM1 / 500 est un film souple de PVC ignifugé dans la masse traité anti UV.

Couleur: translucide.

EMPLOI

Plastiflam® Cristal SM1 / 500 s'utilise en intérieur. En pratique, il peut servir de cloisonnement des espaces de travail dans des zones de travail (cuisines professionnelles par exemple)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

Afin d'éviter une charge statique incontrôlée la température du local, située entre 20 et 23°C ainsi qu'une humidité relative comprise entre 50 et 60% conduisent à un résultat optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 500 µm

masse surfacique : env. 625 g/m² (ISO 2286-3)

dimensions : rouleaux de 140 cm x 40 ml

résistance à la rupture : 13 daN/cm²

températures d'utilisation : entre -30°C et 70°C

RÉACTION AU FEU

Classé B,s2-d0 selon la norme EN 13501-1 : 2007 + A1:2009.

Fiche Technique

STOCKAGE

.Nous préconisons un stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication, hors humidité et protégé des rayons directs du soleil.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80