

Plastiflam® P60

Tube isolant en mousse de polyéthylène ignifugé dans la masse

DESCRIPTION

Le Plastiflam® P60 est un tube isolant en mousse polyéthylène à cellules fermées, ignifugé dans la masse.

EMPLOIS

Utilisé en isolant, Plastiflam® P60 est conçu pour des applications dans le domaine des installations de chauffage et de sanitaire. Il se découpe également très bien à la longueur voulue. Il est multi surfaces. Il est efficace contre les chocs, les rayures, et les projections d'eau et de peinture. Principalement utilisé pour la protection de la tuyauterie, il est polyvalent et adaptable. Basse conductivité thermique. Plastiflam® P60 présente en outre des propriétés d'absorption acoustique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur paroi : 13 mm $\pm$ 5%
diamètre intérieur : 34 mm $\pm$ 5%
diamètre extérieur : 60 mm $\pm$ 5%
longueur tube : 1m (couleur rouge) ou 2m (couleur gris)
température de service : de 0°C à 100°C (EN 14707)
conductivité thermique (EN ISO 8497) :
0,036 W/mK à 0 °C
0,040 W/mK à 40 °C
0,043 W/mK à 60 °C
0,045 W/mK à 70 °C

RÉACTION AU FEU

Classement B_{s1}-d0

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +10 °C et +23 °C, pendant 24 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant.

Fiche Technique

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80