

Plastiflam® Polymat

Film souple de PEBD ignifugé PMUC

DESCRIPTION

Plastiflam® Polymat est un film souple de polyéthylène basse densité ignifugé dans la masse PMUC, tri-couche, sans halogène, adapté aux différentes protections et décorations.
Couleurs : naturel, rose, noir ou vert.

EMPLOI

Plastiflam® Polymat s'utilise en intérieur. Il est décontaminable et est principalement utilisé dans l'industrie nucléaire en protection de sol.
Stocker à température ambiante pendant 24h minimum avant utilisation (env. 23°C)
Peut être découpé et / ou agrafé.
Bonne résistance à la fissuration à froid
Haute résistance à la perforation
Réduction des déchets à la source : faible densité, épaisseurs plus faibles.
Film ignifugé sans halogène ni métaux lourds
Totalement incinérable
Fabriqué en France
Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : de 50 à 400 µm
densité : env. 0,93
laizes : 100, 140 ou 200 cm
conditionnement : rouleaux de 60, 75, 80, 100 ou 200 ml

RÉACTION AU FEU

Classé M1 selon la norme NF P92-503.
Non-classé CMR1&2.

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 24 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
31 rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saintt Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80