

Plastiflam® TB 600

Panneau polypropylène alvéolaire ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® TB 600 est un polypropylène extrudé et alvéolaire, ignifugé dans la masse. Il se présente sous forme de plaques de 2,50 m x 1,20 m. Léger, semi-rigide et flexible.

Couleur : blanc, opaque.

Marquage spécifique possible : nous consulter.

Plastiflam® TB 600 est 100% valorisable par :

- incinération avec valorisation énergétique
- broyage, regranulation et extrusion afin d'effectuer un recyclage de la matière première
- recyclage par voie chimique

EMPLOI

Protection verticale/horizontale, cloisons, sols et plafonds.

Emballages tous types.

Plastiflam® TB 600 peut être plié à angle droit pour une protection d'angle. Se coupe à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un cutter sans difficulté.

Protecflam Industries recommande d'utiliser le Plastiflam® 3601 Adhésif pour l'assemblage des plaques de Plastiflam® TB 600 dont les performances au feu ont été testées. Nous déclinons toutes responsabilités quant à l'utilisation d'un autre adhésif pour la fixation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 3,5 mm $\pm$ 0,1 mm

dimensions : 2500 x 1200 mm

masse surfacique : 600 g/m² $\pm$ 15 g/m²

RÉACTION AU FEU

Plastiflam® TB 600 a été testé M1 en réaction au feu selon la Norme Française NFP 92-503.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C. Entreposer de préférence au frais et au sec.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

Il est recommandé de ne pas exposer les plaques aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité pour éviter tout gonflement ou perte de propriétés physiques.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80