

Veriflam® A2 Firebreather W2 Black

Tissu de verre incombustible

DESCRIPTION

Tissu de verre incombustible avec enduction polyuréthane à usage intérieur en habillage mural et plafond (hors usage de pare-vapeur)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

Enduction : Revêtement polyuréthane
Épaisseur : 230 µm
Masse surfacique : 225 g/m²
Couleurs : 1 face noire, 1 face grise

Caractéristiques de réaction au feu

Classement : A2-s1,d0

Caractéristiques de conditionnement

Largeur : 1500 mm
Longueur : 50 ml
Surface : 75 m²
Poids du rouleau : 19 kg

Caractéristiques mécaniques

Résistance à la traction : Sens longitudinal : 4500 N/50mm
Sens transversal : 3100 N/50mm

Élongation : Sens longitudinal : 6%
Sens transversal : 5%

Résistance à la déchirure : Sens longitudinal : 290 N
Sens transversal : 390 N



Protecflam
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau et hors d'air.

VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.