

Veriflam® TG200 / 9L

Tissu de verre incombustible

DESCRIPTION

Tissu de verre incombustible avec feuille d'aluminium de 18 microns contrecollée sur une face.

Aspect : blanc avec une face aluminisée.

EMPLOI

Protection de sols, murs, etc.
Confection de housses ou de bâches.
Emballages ou éléments décoratifs.
Lavable à l'eau savonneuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Laize** : 100 cm
- Réflexion des rayons thermiques
- **Température maximale de rayonnement** : env. 600°C
- **Température maximale de contact** : 180°C

Tissu

- **Armure** : Toile
- **Fils (Chaine et trame)** : EC9 68
- **Nombre de fils** : Chaine: 17,1 fils /cm / Trame: 12,2 fils/cm
- **Résistance à la rupture (sur fil - DIN EN 12654)** : Chaine > 550N/cm / Trame > 400 N/cm

Complexe

- **Composition** : Tissu de verre / Colle haute température / feuille d'aluminium 18µm
- **Épaisseur** : 0,26mm +/- 5%
- **Masse surfacique** : 265 g/m2 +/- 10%

Fiche Technique

RÉACTION AU FEU

Veriflam® TG200 / 9L a été testé IMO (module B et D) en réaction au feu.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec. Il est recommandé de ne pas exposer le tissu aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter Protecflam Industries.