

Veriflam® TG600

Tissu de verre incombustible

DESCRIPTION

Tissu de verre trame quadrillée incombustible avec feuille d'aluminium contrecollée sur une face. | **Aspect** : blanc avec une face aluminisée.

EMPLOI

Protection de sols, murs, etc.
Confection de housses ou de bâches.
Emballages ou éléments décoratifs.
Lavable à l'eau savonneuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 600 µm
Laize : 100 cm
Masse surfacique : 680 g/m²
Résistance à la rupture (L / T) : >3100 / >3200 N/5cm (EN ISO 4606)

Résiste à l'abrasion et aux plissures
Réflexion des rayons thermiques
Température maximale de rayonnement : env. 1000°C
Température maximale de contact : 180°C

RÉACTION AU FEU

Veriflam® TG600 a été testé M0 en réaction au feu selon la NFP 92-503.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec. Il est recommandé de ne pas exposer le tissu aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité.



Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80